



De Inlino is een lineair LED bandraster armatuur die een op een bestaande T5/T8 bandraster armaturen kan vervangen. De versies met een breedte van 184 en 147mm kunnen worden gebruikt in combinatie met een plenum luchtcirculatie systeem. Het product heeft een moderne vormgeving, zeer hoge efficiency en een hoog lichtcomfort (UGR<19). Ontworpen voor toepassing in kantoren, scholen en zorginstellingen. Witte reflector.

Artikelnummer: 2116607

SAMENVATTING SPECS

Montage	: recessed
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 5500lm
Driver	: DALI DT8 dimmable
Systeemvermogen	: 50W
Levensduur	: 80000h
L../B.. waarden	: L80/B20
Kleur behuizing	: white
Kleur cone	: white reflector
Bescherming	: IP20

MATERIALEN

Materiaal rand	: steel
Materiaal behuizing	: aluminum

AFMETING EN GEWICHT

Hoogte	: 48
Gewicht	: 5,4kg

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: multiple reflector optics
Lichtstroom armatuur	: 5500lm
Lichtkleur	: 2700-6500K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 90°
Verblindingsfactor	: <21

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: DALI DT8 dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: external
Aansluiting	: on driver
Aansluitklem	: 5x1,5mm2
Doorlusmogelijkheid	: yes
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 50W
Met noodverlichtings unit	: no