



De Impact 150 is een reeks van professionele high-end downlights en wordt gewaardeerd om zijn prestaties en vele maatwerk opties.



Artikelnummer: 4313262

#### SAMENVATTING SPECS

Montage	: recessed
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 1900lm
Driver	: non dimmable
Systeemvermogen	: 20W
Levensduur	: 80000h
L./B.. waarden	: L90/B10
Kleur behuizing	: white
Afscherming	: yes
Bescherming	: IP44

#### MATERIALEN

Materiaal rand	: Aluminum
Materiaal behuizing	: Aluminum & Polycarbonate
Materiaal afscherming	: polycarbonate

#### AFMETING EN GEWICHT

Diameter	: 175mm
Inbouwdiameter	: 150mm
Inbouwhoogte	: 75mm

#### LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: wallwasher
Reflector type	: Asymmetric reflector
Lichtstroom armatuur	: 1900lm
Lichtkleur	: 3000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: non dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: external
Aansluiting	: GST 18i3
Aansluitklem	: GST 18i3
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 20W
Aantal armaturen op een C13 automaat	: 39x/B16
Met noodverlichtings unit	: no