



De Impact 150 is een reeks van professionele high-end downlights en wordt gewaardeerd om zijn prestaties en vele maatwerk opties.



Artikelnummer: 4313602

#### SAMENVATTING SPECS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Montage              | : recessed      |
| Richtbaar            | : no            |
| Lichtstroom armatuur | : 1900lm        |
| Driver               | : DALI dimmable |
| Systeemvermogen      | : 20W           |
| Levensduur           | : 80000h        |
| L./B.. waarden       | : L90/B10       |
| Kleur behuizing      | : white         |
| Afscherming          | : yes           |
| Bescherming          | : IP44          |

#### MATERIALEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Materiaal rand        | : Aluminum                 |
| Materiaal behuizing   | : Aluminum & Polycarbonate |
| Materiaal afscherming | : polycarbonate            |

#### AFMETING EN GEWICHT

|                |         |
|----------------|---------|
| Diameter       | : 175mm |
| Inbouwdiameter | : 150mm |
| Inbouwhoogte   | : 75mm  |

#### LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtdistributie     | : wallwasher           |
| Reflector type       | : Asymmetric reflector |
| Lichtstroom armatuur | : 1900lm               |
| Lichtkleur           | : 3000K                |
| Kleurtolerantie      | : 3 SDCM               |
| Kleurweergave        | : CRI>80               |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Driver                               | : DALI dimmable        |
| Driver (geïntegreerd of extern)      | : external             |
| Aansluiting                          | : on driver            |
| Aansluitklem                         | : 5x1,5mm <sup>2</sup> |
| Doorlusmogelijkheid                  | : yes                  |
| Arbeidsfactor                        | : >0,9                 |
| Systeemvermogen                      | : 20W                  |
| Aantal armaturen op een C13 automaat | : 24x/B16              |
| Met noodverlichtings unit            | : no                   |