


De Inplano UGR22 heeft een opalen diffusor. Toepassingsgebieden: algemene ruimten, gangen, kantines



Artikelnummer: 1317405

SAMENVATTING SPECS

Montage	: recessed
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 3600lm
Driver	: 1-10V dimmable
Systeemvermogen	: 28,5W
Levensduur	: 70000h
L./B.. waarden	: L80/B50
Kleur behuizing	: white
Bescherming	: IP20

MATERIALEN

Materiaal behuizing	: Alu/PMMA
---------------------	------------

AFMETING EN GEWICHT

Hoogte	: 10
Gewicht	: 2,9kg

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: opal
Lichtstroom armatuur	: 3600lm
Lichtkleur	: 4000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 110°
Verblindingsfactor	: <22

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: 1-10V dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: external
Aansluiting	: on driver
Aansluitklem	: 4x1,5mm ²
Doorlusmogelijkheid	: yes
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 28,5W
Met noodverlichtings unit	: no