



De Inverso 150 is een extreem betrouwbare en robuuste aluminium downlight. De standard Inverso 150 heeft een witte behuizing. Ook verkrijgbaar met een chrome cone, koper kleurige of zilvergrijze cone. Deze cones zijn ook als accessoire beschikbaar en kunnen gemakkelijk in het standaard armatuur geklikt worden.



Artikelnummer: 7013262



SAMENVATTING SPECS

Montage	: recessed
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 2000lm
Driver	: non dimmable
Systeemvermogen	: 18W
Levensduur	: 50000h
L./B.. waarden	: L90/B10
Kleur behuizing	: white
Kleur cone	: white
Afscherming	: no
Bescherming	: IP44

MATERIALEN

Materiaal rand	: Aluminum
Materiaal behuizing	: Aluminum

AFMETING EN GEWICHT

Diameter	: 175mm
Inbouwdiameter	: 150mm
Inbouwhoogte	: 75mm

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: reflector
Lichtstroom armatuur	: 2000lm
Lichtstroom LED module	: 2500lm
Lichtkleur	: 3000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 70°
Verbindingsfactor	: <21

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: non dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: external
Aansluiting	: GST 18i3
Aansluitklem	: GST 18i3
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 18W
Aantal armaturen op een C13 automaat	: 160x/B16
Met noodverlichtings unit	: no