

De UPLOAD is een reeks van platte opbouw armaturen. Het assortiment biedt de complete oplossing voor trappen, portieken en gangen. In de UPLOAD reeks bieden wij 1000lm, 1500lm, 2000lm en 2400lm versies plus sensor en noodverlichtings opties.



Artikelnummer: 6113501

#### SAMENVATTING SPECS

Montage	: surface
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 1000lm
Driver	: non dimmable
Systeemvermogen	: 11W
Levensduur	: 50000h
L./B.. waarden	: L80/B20
Kleur behuizing	: white
Afscherming	: yes
Bescherming	: IP44
Ik Klasse	: IK10

#### MATERIALEN

Materiaal behuizing	: Polycarbonate
Materiaal afscherming	: Polycarbonate

#### AFMETING EN GEWICHT

Hoogte	: 48mm
Diameter	: 250mm
Gewicht	: 0,65kg

#### LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: Diffusor
Lichtstroom armatuur	: 1000lm
Lichtkleur	: 3000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 120°

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: non dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: internal
Aansluitklem	: 2x1,5mm <sup>2</sup>
Doorlusmogelijkheid	: yes
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 11W
Aantal armaturen op een C13 automaat	: 88/B16
Met noodverlichtings unit	: no