


Programmeerbaar met afstandsbediening (art code 6100001)/Lichtstroom kan worden ingesteld in 8 stappen/Sensorafstand kan worden ingesteld (dichtbij-medium-ver)/Sensor omgevingslicht instelling (uit - 100lux - 50 lux)/Sortijd kan worden ingesteld (30 sec â 3 minâ 10 min)/Corridor functie instelling (uit - 10% - 30%)/Groepsfunctie instelling, maximaal 8 groepen programmeerbaar



Artikelnummer: 6117104

SAMENVATTING SPECS

Montage	: surface
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 3400lm
Driver	: non dimmable
Systeemvermogen	: 35W
Levensduur	: 50000h
L./B.. waarden	: L80/B20
Kleur behuizing	: white
Afscherming	: yes
Bescherming	: IP44
Ik Klasse	: IK10

MATERIALEN

Materiaal behuizing	: Polycarbonate
Materiaal afscherming	: Polycarbonate

AFMETING EN GEWICHT

Hoogte	: 52mm
Diameter	: 400mm

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: Diffusor
Lichtstroom armatuur	: 3400lm
Lichtkleur	: 4000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 120°

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: non dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: internal
Aansluitklem	: 2x1,5mm ²
Doorlusmogelijkheid	: yes
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 35W
Aantal armaturen op een C13 automaat	: 42/B16
Met noodverlichtings unit	: no