


De UPLOAD is een reeks van platte opbouw armaturen. Het assortiment biedt de complete oplossing voor trappen, portieken en gangen. In de UPLOAD reeks bieden wij 1000lm, 1500lm, 2000lm en 2400lm versies plus sensor en noodverlichtings opties.



Artikelnummer: 6113803

SAMENVATTING SPECS

| | |
|----------------------|----------------|
| Montage | : surface |
| Richtbaar | : no |
| Lichtstroom armatuur | : 1500lm |
| Driver | : non dimmable |
| Systeemvermogen | : 15W |
| Levensduur | : 50000h |
| L./B.. waarden | : L80/B20 |
| Kleur behuizing | : white |
| Afscherming | : yes |
| Bescherming | : IP44 |
| Ik Klasse | : IK10 |

MATERIALEN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | : Polycarbonate |
| Materiaal afscherming | : Polycarbonate |

AFMETING EN GEWICHT

| | |
|----------|---------|
| Hoogte | : 52mm |
| Diameter | : 400mm |

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------|-------------|
| Lichtdistributie | : symmetric |
| Reflector type | : Diffusor |
| Lichtstroom armatuur | : 1500lm |
| Lichtkleur | : 3000K |
| Kleurtolerantie | : 3 SDCM |
| Kleurweergave | : CRI>80 |
| Bundelhoek | : 120° |

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Driver | : non dimmable |
| Driver (geïntegreerd of extern) | : internal |
| Aansluitklem | : 2x1,5mm ² |
| Doorlusmogelijkheid | : yes |
| Arbeidsfactor | : >0,9 |
| Systeemvermogen | : 15W |
| Aantal armaturen op een C13 automaat | : 42/B16 |
| Met noodverlichtings unit | : no |