


Programmeerbaar met afstandsbediening (art code 6100001)/Lichtstroom kan worden ingesteld in 8 stappen/Sensorafstand kan worden ingesteld (dichtbij-medium-ver)/Sensor omgevingslicht instelling (uit - 100lux - 50 lux)/Sensortijd kan worden ingesteld (30 sec â 3 minâ 10 min)/Corridor functie instelling (uit - 10% - 30%)/Groepsfunctie instelling, maximaal 8 groepen programmeerbaar



Artikelnummer: 6113104

#### SAMENVATTING SPECS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Montage              | : surface      |
| Richtbaar            | : no           |
| Lichtstroom armatuur | : 3400lm       |
| Driver               | : non dimmable |
| Systeemvermogen      | : 35W          |
| Levensduur           | : 50000h       |
| L./B.. waarden       | : L80/B20      |
| Kleur behuizing      | : white        |
| Afscherming          | : yes          |
| Bescherming          | : IP44         |
| Ik Klasse            | : IK10         |

#### MATERIALEN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing   | : Polycarbonate |
| Materiaal afscherming | : Polycarbonate |

#### AFMETING EN GEWICHT

|          |         |
|----------|---------|
| Hoogte   | : 52mm  |
| Diameter | : 400mm |

#### LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Lichtdistributie     | : symmetric |
| Reflector type       | : Diffusor  |
| Lichtstroom armatuur | : 3400lm    |
| Lichtkleur           | : 3000K     |
| Kleurtolerantie      | : 3 SDCM    |
| Kleurweergave        | : CRI>80    |
| Bundelhoek           | : 120°      |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Driver                               | : non dimmable         |
| Driver (geïntegreerd of extern)      | : internal             |
| Aansluitklem                         | : 2x1,5mm <sup>2</sup> |
| Doorlusmogelijkheid                  | : yes                  |
| Arbeidsfactor                        | : >0,9                 |
| Systeemvermogen                      | : 35W                  |
| Aantal armaturen op een C13 automaat | : 42/B16               |
| Met noodverlichtings unit            | : no                   |