


De UPLOAD is een reeks van platte opbouw armaturen. Het assortiment biedt de complete oplossing voor trappen, portieken en gangen. In de UPLOAD reeks bieden wij 1000lm, 1500lm, 2000lm en 2400lm versies plus sensor en noodverlichtings opties.



Artikelnummer: 6000020

SAMENVATTING SPECS

Montage	: surface
Richtbaar	: no
Lichtstroom armatuur	: 1500/2000/2400lm
Driver	: non dimmable
Systeemvermogen	: 15/20/24W
Levensduur	: 50000h
L./B.. waarden	: L80/B20
Kleur behuizing	: white
Afscherming	: yes
Bescherming	: IP44
Ik Klasse	: IK10

MATERIALEN

Materiaal behuizing	: Polycarbonate
Materiaal afscherming	: Polycarbonate

AFMETING EN GEWICHT

Hoogte	: 52mm
Diameter	: 400mm

LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

Lichtdistributie	: symmetric
Reflector type	: Diffusor
Lichtstroom armatuur	: 1500/2000/2400lm
Lichtkleur	: 3000K
Kleurtolerantie	: 3 SDCM
Kleurweergave	: CRI>80
Bundelhoek	: 120°

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Driver	: non dimmable
Driver (geïntegreerd of extern)	: internal
Aansluitklem	: 2x1,5mm ²
Doorlusmogelijkheid	: yes
Arbeidsfactor	: >0,9
Systeemvermogen	: 15/20/24W
Aantal armaturen op een C13 automaat	: 42/B16
Met noodverlichtings unit	: no