

INVERSO 70 LED - INVARIO 75 LED - INPACT 90/150 LED

	L x W x H	D Ø
INVERSO 70 LED	200x200x100	72 ±2
INVERSO COMPACT 70 LED	200x200x100	70 ±1
INVARIO 75 LED	200x200x100	75 +3
INPACT 90 LED	300x300x150	93 +3
INPACT 150 LED	450x450x200	150 +3

NO INSULATION

1

2

3

Nederlands

▽ Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.

IPx4, spatwaterdicht.

⊗ Producten met dit symbool mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Dek het armatuur en LED-driver niet af met isolatiemateriaal en neem de minimale inbouwmaten in acht (fig. 1).

Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en verwisselen van de lamp.

Kijk niet in de lichtbron.

English

▽ Suitable for mounting on flammable surfaces.

IPx4, splashproof.

⊗ Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.

Don't cover the fitting and LED-driver with any heat insulating material and keep the minimum recess dimensions (fig. 1).

Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the lamp.

Do not look into the lightsource.

Français

▽ Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables.

IPx4, protégé contre les projections d'eau.

⊗ Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers.

Ne pas recouvrir le produit d'isolants thermiques et respecter les profondeurs d'encastrement indiquées (fig. 1).

Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement de la lampe.

Ne pas regarder dans la lumière.

Deutsch

▽ Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material.

IPx4, spritzwassergeschützt.

⊗ Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht als Restmüll entsorgt werden.

Die Leuchte und LED-driver darf nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Auf die minimale Einbauhöhe ist zu achten (Abb. 1).

Auf den richtigen Leuchtmittel typ und Anschlußwert achten (vgl. Etikett).

Vor der Montage, Reinigung oder Leuchtmittelwechsel stets Strom in Sicherungskasten abschalten.

Blicken Sie nicht in das Licht.